

STANDARD-DEMONTIERBARER CONTAINER TECHNISCHE SPEZIFIKATION				
Die Container werden standardmäßig in den Maßen 240 x 600 x 262 cm hergestellt.				
Technische Daten	Schneelast	50 kg/m ²	WÄRMELEITFÄHIGKEIT DER AUSSENWAND (λ) Wärmeleitfähigkeit des Daches (λ)	
	Windlast	60 km/h	0,023 W/mK	
	Bodentragfähigkeit	300 kg/m ²	0,023 W/mK	
Trag- und Rahmensystem	Unteres und Oberes Gestell	H: 130 mm T: 3 mm DX-51 verzinkte verdrillte Profile		
	Ecksäulen	t: 3 mm DX-51 verzinkte, maßgefertigte Biegeprofile		
	Stützsäulen	t: 2 mm DX-51 verzinkte, maßgefertigte Biegeprofile		
Decke	Außenverkleidung	t: 0,60 mm verzinktes anthrazitfarbenes Trapezblech (DX-51 D 100 g/m ²)		
	Deckensystem	50 mm Sandwichplatte (0,35 mm RAL9002 lackiertes Blech + 50 mm 34 Dichte PUR + 0,35 mm RAL9002 lackiertes Blech) (Entflammbarkeitsklasse B-s2;d0)		
Außen- und Innenwände	Außen- und Innenwände	h: 2400 mm, t: 50 mm Sandwichpaneelverkleidung (0,35 mm RAL9002 lackiertes Blech + 50 mm PUR mit Dichte 34 + 0,35 mm RAL9002 lackiertes Blech) (Entflammbarkeitsklasse B-s2;d0)		
	Höhe	2620 mm (Außenabstand unter den Traglaschen)		
Boden	Rahmen	2 mm verzinktes Blechprofil mit spezieller Querschnittsform, speziell in der Roofform-Maschine gezogen + 50x70x2 mm DX51 verzinktes SIGMA-Profil (37,5 cm Abstand)		
	Abdeckung	18 mm dicke OSB3 (Oriented Strand Board)		
	Bodenbelag	PVC-Bodenmatte 2 - 3 mm dick		
Türen	Außentür	Türmaße	1000*2000 mm	
		Ausführung	40 mm dicke Sandwichpaneeltür	
		Wärme- und Schalldämmmaterial	40 mm dick mit PUR isoliert	
	Innentüren	Türmaße	800*2000 mm	
		Ausführung	Amerikanische Presspaneel-Tür	
	WC-Tür	Türmaße	700*2000 mm	
Fenster und Verglasung	Standardfenster	99*100 cm PVC-Fenster (Doppelöffnung) (Farbe: Weiß)		
	WC/Dusche	600 mm x 400 mm weiße PVC-Entlüftungsöffnung		
	Verglasung	4+12+4 Doppelverglasung		
	Außenlackierung	RAL 7016		
Lakierung	Abdeckungen/ Eckprofile	RAL 9002		
	Elektrische Leitungen	Kabel	240 Volt Kapazität (VDE-zertifiziert, 3*2,5, 3*1,5 und 2*1,5 mm ² 1034 NYM)	
Steckdosen und Schalter		Zertifizierte oberflächenmontierte Schalter und Steckdosen werden verwendet		
Outside Inout		5x32A IP65 Zertifizierte Aufputz-Steckdose (Weiblich)		
Steckerkabel		NYM 3*2,5 mm ² (VDE)		
Lightning-Kabel		NYM 3*1,5 mm ² (VDE)		
Sicherungen und Sicherungskasten		Aufputz-Sicherungskästen mit TSI-Sicherungen von 10, 16, 25 und 32 Ampere sowie 4-, 6-, 8- und 12-Teile-Klappdeckelsicherungskästen werden verwendet.		
Beleuchtungskörper		Wohn- und Büroräume	30x30 quadratische LED	
		Sanitärräume	30x30 quadratische LED	
		Außentürbereich	keine	
*Hinweis		*Jede Steckdose hat 240 W *Verschiedene Verwendungen (Herde, Klimaanlage, elektrische Geräte) müssen im Projekt angegeben werden, und jeder Heizkörper und jede Klimaanlage muss mit einer eigenen Sicherungsleitung versorgt werden.		
Sanitär	Frischwasserleitung	Φ20 PPRC Rohr		
	Abwasserleitungen	Abwasserrohre	Verwendet als Φ 50 und Φ 100 PVC.	
		Spüle	28*45 cm wandmontiert	
		Waschbeckenarmatur	Wandmontierter Wasserhahn	
		Toilette	Kunststoffbehälter, Toilette mit hinterem Auslauf	
		Toilettenendeckel	Klosett	
		Duschwanne	80*80 Acryl	
		Duscharmaturen	Mischbatterie Wasserhahn	
		Bidetdüse	Wandmontierter Wasserhahn	
	Küchenspüle	45*85 Chromspüle mit beschichtetem Spanplattenunterschrank		
Hauptwasserleitung	Die Hauptanschlüsse der Zulauf- und Abflaufleitungen des Waschbeckens werden vom ARBEITGEBER vorgenommen.			
*Alle angegebenen Messwerte können eine Abweichung von 2 % aufweisen.				
*Schäden, die durch Setzungsunregelmäßigkeiten anderer Art als ebenen Boden verursacht werden, sind nicht durch die Garantie gedeckt.				